

# OKTAGON

## TECHNISCHES DATENBLATT

### WASSERDICHTE SCHALUNGSBINDSTELLE

ART.-NR. 3100.01, 3100.02  
3100.03, 3100.04, 3100.05  
3100.06, 3100.07, 3100.08  
3100.10, 3100.11, 3100.13



#### TECHNISCHE DATEN

Materialbasis:	HDPE
Farbe:	grau
Innendurchmesser:	22 mm
Aussendurchmesser:	26 mm

Die wasserdichte Oktagon Schalungsbindstelle ist eine einfach zu verarbeitende Schalungsbindstelle für den Betonbau.

#### EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht bis 7 bar
- 2 Verschlussstopfen werden mitgeliefert
- Einfache Verarbeitung
- Kein Abkleben der Bindstelle notwendig
- Brandverhalten F120
- Trinkwassergeeignet
- Beständig gegen aggressive Gewässer

#### EINSATZGEBIETE

- Erstellen einer wasserdichten Bindstelle

#### VERARBEITUNG

Die OKTAGON Schalungsbindstelle wird als wasserdichte Bindstelle bei der Erstellung von Betonwänden eingesetzt. Ein zu starkes Spannen der Bindstelle ist zu vermeiden. Nach dem Ausschalen wird die Bindstelle durch Einschlagen der mitgelieferten OKTAGON-Verschlussstopfen beidseitig wasserdicht verschlossen.

Mit 2 OKTAGON-Distanzkonen und den OKTAGON-Distanzrohr können wasserdichte Bindstellen in jeder gewünschten Länge vor Ort erstellt werden. Durch Ablängen des OKTAGON-Distanzrohres 8cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen der OKTAGON-Distanzkonen können Sonderlängen mit den Eigenschaften der OKTAGON-Schalungsbindstelle hergestellt werden.

#### HINWEISE

- Lagerung: Trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
- Transport: Kein Gefahrgut
- Ökologie: Keine Trinkwassergefährdung
- Entsorgung: Abschnitte können mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden

#### VERPACKUNGSEINHEITEN

Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung (inklusive 200 Stopfen)
3100.07	Sack à 100 Stück, Länge 150 mm;
3100.02	Palette 2400 Stück (24 Säcke inkl. Stopfen)
3100.03	Sack à 100 Stück, Länge 180 mm;
3100.01	Palette 2400 Stück (24 Säcke inkl. Stopfen)
3100.04	Sack à 100 Stück, Länge 200 mm;
3100.05	Palette 2400 Stück (24 Säcke inkl. Stopfen)
3100.06	Sack à 100 Stück, Länge 250 mm;
3100.07	Palette 2400 Stück (24 Säcke inkl. Stopfen)
3100.08	Sack à 100 Stück, Länge 300 mm;
3100.09	Palette 2400 Stück (24 Säcke inkl. Stopfen)
3100.10	Sack à 100 Stück, Länge 350 mm;
3100.11	Palette 1500 Stück (15 Säcke inkl. Stopfen)
3100.12	Sack à 100 Stück, Länge 400 mm;
3100.13	Palette 1500 Stück (15 Säcke inkl. Stopfen)
	Sack à 50 Stück, Länge 500 mm
	inklusive 100 Stopfen

Für weiterführende Informationen stehen die aktuellen Versionen der Sicherheitsdatenblätter und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Robotec AG Systembaustoffe auf der Homepage zur Verfügung.